

MIREO® Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe MIREO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen

Weitere Auszeichnungen:

- Quality Office

RÜCKENLEHNE

FCKW-freier Formschaum

- 62 cm hoch, 6 cm höhenstellbar
- Mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®) serienmäßig

Polsterausführungen

- Vollpolsterung mit Seitenprofil (Mod. -03)
- Polsteraufdopplung (Mod. -02)
- Klima-Komfort-Rücken mit Lordosenkissen (Mod. -01)

SITZPOLSTER

Taschenfederkern-Sitzeinlage mit 35 Taschenfedern

- Komfortable Schaumdicke 60 mm mit 60 kg/m³ Raumgewicht
- Sitzpolster mit Seitenprofil und Einzugsnaht
- Sitzpolster abnehmbar durch Polster-Clip-System
- Optional ohne Seitenprofil mit gelegten Falten ohne Taschenfederkern-Sitzeinlage

KOPFSTÜTZE

Optional für Rückenlehnen mit Vollpolsterung oder Polsteraufdopplung

- In der Höhe und Neigung einstellbar
- Mit Leder schwarz bezogen
- Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

KLEIDERBÜGEL

Optional für Rückenlehnen mit Vollpolsterung oder Polsteraufdopplung
- verchromt

ARMLEHNEN

- Höhenstellbar 10 cm
- Armpad einstellbar:
 - Breite 2,5 cm
 - Tiefe 5,5 cm
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

MF Armlehnen Nr. 30

- Armlehnenhalterung verchromt
- Armpad schwenkbar 30° je Seite

3D Armlehnen Nr. 10

- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz
- Breite einstellbar 4 cm

MECHANIK

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Serienmäßig Schiebesitz (5cm)
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 4°
- Einstellbarer Gegendruck der Rückenlehne 50 – 120 kg
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz

FUSSKREUZ

- Aluminium-Fußkreuz hochglanzpoliert
- Optional glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz

ROLLEN

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz.

Rollen mit Abdeckung

- Für weiche und harte Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional Rollen mit Transportschutz

Bestellhinweise:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82.

Technische Daten

Drehsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
ohne Armlehnen mit ALU-Fuß poliert	1010 - 1210 mm	-	700 mm	-	-	17,5 kg
mit Kopfstütze	1220 - 1490 mm	-	-	-	-	18,3 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
Rückenlehne	570 - 620 mm**	-	460 mm	-	30 kg/m ³ -	-
KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®)	190 - 240 mm**	-	300 mm	0 - 30 mm	-	-
mit Kopfstütze*	650 - 920 mm**	-	-	-	-	0,80 kg
Polster	160 mm	60 mm	260 mm	-	-	-
Sitz	420 - 550 mm	80 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m ³	-
Schiebesitz	-	-	-	405 - 455 mm	-	-

Drehsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen						
Nr. 30	200 - 300 mm**	-	425 - 475 mm	100 - 155 mm***	-	+ 1,90 kg
Nr. 10	200 - 300 mm**	-	400 - 500 mm	110 - 165 mm***	-	+ 1,80 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik						
Sitzneigung	-	-	-	-	bis - 4°	-
Schiebesitz	-	-	-	50 mm	-	-
Rückenneigung	-	-	-	-	bis 118°	-
Gewichtsanpassung	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
Fußkreuz						
Aluminium	-	-	-	-	-	-
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	- 0,50 kg

* Optional ** Zur Sitzfläche *** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante